

OCZYSZCZACZ POWIETRZA CLEOW



2LATA
GWARANCJI

CECHY URZĄDZENIA



Filtr Cold Nano iAIR



Filtr z aktywnym węglem iAIR



Super Jonizator iAIR



Filtr antybakteryjny EPA iAIR



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



System kontroli nawiewu eMOTO



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Programator czasowy



Funkcja snu

DANE TECHNICZNE

Model			C15W
Maks. pobór mocy		W	45
Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR		m ³ /h	218
Zdolność usuwania formaldehydu z powietrza		%	96,2%
Zdolność usuwania bakterii z powietrza		%	97,6%
Zdolność usuwania PM2,5		%	99,9%
Aniony		il./cm ³	10×10 ⁶
Czujnik			TVOOC
Zastosowanie do pomieszczeń o powierzchni		m ²	4 - 22
Oczyszczenie			Filtr kompozytowy, jonizator powietrza
Filtr kompozytowy			Filtr podstawowy EPS
			Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12
			Filtr z aktywnym węglem
			Filtr zimnokatalityczny
Poziom ciśnienia akustycznego	(Wys./Śr./Ni.)	dB(A)	61/40/25
Przepływ powietrza	(Wys./Śr./Ni.)	m ³ /h	230/130/60
Materiał			ABS
Wymiary netto	(S×G×W)	mm	340×162×536
Wymiary brutto	(S×G×W)	mm	380×220×605
Waga netto		kg	4,9
Waga brutto		kg	6,0
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f
Długość przewodu		m	2,0