



## Scapa 3159

Wodoodporna taśma tkaninowa

### OPIS

Scapa 3159 to ekonomiczna, powlekana polietylenem taśma tkaninowa z klejem kauczukowym. Dostępna jest w kolorze srebrnym, czarnym i białym

### ZASTOSOWANIE

- Zaprojektowana jako uniwersalna taśma do pełnego zakresu zastosowań przemysłowych i budowlanych.
- Ochrona
- Krótkotrwałe maskowanie
- Owijanie, wiązanie i pakowanie
- Uszczelnianie

### ZALETY PRODUKTU

- Dobra wodoodporność
- Dobra przylepność i wytrzymałość
- Elastyczna i wygodna w stosowaniu
- Dobra odporność na niskie temperatury
- Uniwersalność
- Temperatura pracy w zakresie od -10°C do +75°C

### WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	<b>Jednostka</b>	<b>Wartość nominalna</b>	<b>Metoda testu</b>
Całkowita grubość	mm	0.14	AFERA 5006
Siła zrywająca	N/cm	35	IEC 454-2
Przyczepność do stali	N/cm	4	IEC 454-2
Przyczepność do swojej powierzchni	N/cm	2.5	IEC 454-2
Temperatura pracy	°C	-10 ...+75	-

## **STANDARDOWE ROZMIARY**

- Długość rolki: 50m
- Szerokość rolki: 48mm, 72mm
- Rdzeń: 76mm karton
- Oznakowanie: rdzeń Scapa
- Kolory: czarny, biały i srebrny
- Pakowanie: zgrzewki po 4 rolki w 6 warstwach w kartonach (rolki 48mm)  
zgrzewki po 4 rolki w 4 warstwach w kartonach (rolki 72mm)

## **ZASADY MAGAZYNOWANIA**

*Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.*

*Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 24 miesiące od daty produkcji.*

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:  
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,  
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69  
e-mail: [info@intra.biz.pl](mailto:info@intra.biz.pl)  
[www.intra.biz.pl](http://www.intra.biz.pl)

